

Fiche technique du produit

Spécifications



SpaceLogic KNX - IP routeur secure - rail Din

MTN6500-0103

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	SpaceLogic KNX
Gamme	SpaceLogic KNX
Type De Produit Ou Équipement	Routeur IP
Type De Bus	KNX
Segment De Marché	Commercial Résidentiel

Complémentaires

Fonctions Disponibles	Prend en charge KNX sécurisé
Matière	PC
Type De Commande	2 boutons-poussoirs
Indication De Tension	3 LEDs
Type De Logiciel	Logiciel pouvant être mis à jour
Type De Réseau De Communication	Ethernet RJ45
Protocole De Communication	Ethernet TCP/IP KNX UDP/IP KNX IP security KNX data security KNX long frame ARP ICMP IGMP V2
Vitesse De Transmission	10/100 Mbit/s
Mode De Raccordement	Ethernet: connecteur RJ45 KNX: bus
Nombre Total De Modules De 18 Mm	1
Support De Montage	Rail DIN
Tension Assignée De Service (Us)	24 V

Environnement

Humidité Relative	5...93 %
Température Ambiante De Stockage	-25...70 °C
Température Ambiante De Fonctionnement	-5...45 °C

Normes	EMC directive EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
---------------	--

Degré De Protection (Ip)	IP20
---------------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
---------------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
---------------------------------------	---

Hauteur De L'Emballage 1	6,0 cm
---------------------------------	--------

Largeur De L'Emballage 1	7,0 cm
---------------------------------	--------

Longueur De L'Emballage 1	9,5 cm
----------------------------------	--------

Poids De L'Emballage 1	90,0 g
-------------------------------	--------

Type D'Emballage 2	S03
---------------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 2	60
---------------------------------------	----

Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
---------------------------------	---------

Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
---------------------------------	---------

Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
----------------------------------	---------

Poids De L'Emballage 2	6,03 kg
-------------------------------	---------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)